

**Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXII/ 141 /2013  
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 13.03.2013r.**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Aplikacja nazwa="Elektroniczna Skrzynka Podawcza II"
nazwaGrupyDraco="ESP2App" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Aplikacja">
<opis>Aplikacja Elektronicznej Skrzynki Podawczej II</opis>
<Formularz domyslinaNazwaAdresata="" domyslinaSkrytkaAdresata=""
nazwa="Pismo ogolne" prywatny="false" typFormularza="xforms"
xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
<akcja nazwa="Odpowiedz" typ="odeslij">
<parametr nazwa="adres">
<wartosc>nadawca</wartosc>
</parametr>
<parametr nazwa="xslt">
<wartosc>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output encoding="utf-8" indent="yes" method="xml"/>
<xsl:template match="/wnio:Dokument">
<xsl:param name="adresat"
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot"/>
<xsl:param name="nadawca"
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot"/>
<wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/">
<wnio:OpisDokumentu>
<str:CID>
<xsl:value-of select="wnio:OpisDokumentu/str:CID"/>
</str:CID>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<xsl:if test="count(wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu) >
0">
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>
<xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
</xsl:if>
<meta:Data typDaty="stworzony">
<meta:Czas/>
</meta:Data>
<str:Adresaci>
<xsl:if test="count($nadawca/inst:Instytucja) > 0">
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
```

```
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
</inst:NIP>
<inst:REGON>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>
<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"/>
</adr:Ulica>
<adr:Budynek>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"/>
</adr:Budynek>
<adr:Lokal>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Lokal"/>
</adr:Lokal>
<xsl:if test="string-length($nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina) > 0">
<adr:Gmina>

<xsl:value-of select="$nadawca/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"/>
</adr:Gmina>
</xsl:if>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</xsl:if>
<xsl:if test="count($nadawca/oso:Osoba) > 0">
<meta:Podmiot>
<oso:Osoba>
<oso:Imie>
<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/oso:Imie"/>
</oso:Imie>
<oso:Nazwisko>
<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/oso:Nazwisko"/>
</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>
```

```
<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"/>
</adr:Ulica>
<adr:Budynek>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek"/>
</adr:Budynek>
<adr:Lokal>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal"/>
</adr:Lokal>
<xsl:if test="string-length($nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina) > 0">
<adr:Gmina>

<xsl:value-of select="$nadawca/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"/>
</adr:Gmina>
</xsl:if>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</xsl:if>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<xsl:if test="count($adresat/inst:Instytucja) > 0">
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
</inst:NIP>
<inst:REGON>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
</inst:REGON>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>
<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>

<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"/>
</adr:Ulica>
<adr:Budynek>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"/>
</adr:Budynek>
<adr:Lokal>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Lokal"/>
</adr:Lokal>
<xsl:if test="string-length($adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina) > 0">
<adr:Gmina>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"/>
</adr:Gmina>
</xsl:if>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</xsl:if>
```

```
<xsl:if test="count($adresat/oso:Osoba) > 0">
<meta:Podmiot>
<oso:Osoba>
<oso:Imie>
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/oso:Imie"/>
</oso:Imie>
<oso:Nazwisko>
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/oso:Nazwisko"/>
</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"/>
</adr:Ulica>
<adr:Budynek>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek"/>
</adr:Budynek>
<adr:Lokal>
```

```
<xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal"/>
</adr:Lokal>
<xsl:if test="string-length($adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina) > 0">
```

```

<adr:Gmina>
  <xsl:value-of select="$adresat/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"/>
</adr:Gmina>
</xsl:if>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</xsl:if>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:MiejscowoscDokumentu/>
  <wnio:Tytul/>
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj='decyzja' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj='postanowienie' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj='wezwanie' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj='zaświadczenie'">

```

```

  <wnio:RodzajWnioskuRozszerzony
jakilnny="inne pismo" rodzaj="wniosek"/>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>

```

```

  <wnio:RodzajWnioskuRozszerzony
jakilnny="inne pismo" rodzaj="decyzja"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
  <wnio:Informacje>
  <wnio:Informacja/>
</wnio:Informacje>
  <xsl:if test="0 >= count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia)">
  <wnio:Oswiadczenia/>
</xsl:if>
  <str:Zalaczniki/>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>

```

```

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
</wartosc>
</parametr>
<parametr nazwa="warunek_wyswietlania">
  <wartosc>true()</wartosc>
</parametr>
</akcja>
<xforms>

```

```

  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:adrs="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:insts="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:metas="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:osos="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:strs="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"

```

```

xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">
<head>
<meta property="adresSkrytki">t1yc7gh25b/skrytka</meta>
<meta internalData="" property="markUrl">http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/</meta>
<meta property="rodzinaFormularzy">ESP2011</meta>
<meta property="wersja">1.0</meta>
<xf:model schema="http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/schemat.xsd">
<xf:bind nodeset="instance('main')" relevant="true()">
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu" relevant="true()">
<xf:bind
constraint="string(.) >= substring-before(string(current-date()),'+')"
id="DataDokumentu"
nodeset="meta:Data/meta:Czas"
relevant="true()" type="xs:date"/>
<xf:bind id="TytulDokumentu"
nodeset="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" relevant="true()" />
<xf:bind id="Adresaci" nodeset="str:Adresaci/meta:Podmiot"/>
<xf:bind id="Nadawca" nodeset="str:Nadawcy/meta:Podmiot">
<xf:bind id="NadawcaInstytucja"
nodeset="inst:Instytucja[1]" relevant="xxforms:bind('Wybor') = 'instytucja'">
<xf:bind id="NNazwa"
nodeset="inst:NazwaInstytucji"
relevant="true()" required="true()" />
<xf:bind nodeset="inst:IdInstytucji">
<xf:bind id="NINIP" nodeset="inst:NIP"/>
<xf:bind
constraint="(((matches(.,'\d{14}') or matches(.,'\d{9}')) and (
number(substring(., 1, 1))*2+
number(substring(., 2, 1))*4+
number(substring(., 3, 1))*8+
number(substring(., 4, 1))*5+
number(substring(., 5, 1))*0+
number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*3+
number(substring(., 9, 1))*6+
number(substring(., 10, 1))*1+
number(substring(., 11, 1))*2+
number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13,
1))*8
) mod 11)=number(substring(., 14, 1)) or
number(substring(., 1, 1))*2+
number(substring(., 2, 1))*4+
number(substring(., 3, 1))*8+
number(substring(., 4, 1))*5+
number(substring(., 5, 1))*0+
number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*3+
number(substring(., 9, 1))*6+
number(substring(., 10, 1))*1+
number(substring(., 11, 1))*2+
number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13,
1))*8
) mod 11)=10 and number(substring(., 14, 1))=0)) and string-length(.) = 14) or
(((
number(substring(., 1, 1))*8+
number(substring(., 2, 1))*9+
number(substring(., 3, 1))*2+
number(substring(., 4, 1))*3+
number(substring(., 5, 1))*4+
number(substring(., 6, 1))*5+
number(substring(., 7, 1))*6+
number(substring(., 8, 1))*7
) mod 11)=10 and number(substring(., 9, 1))=0)) and
string-length(.) = 9)))"
id="NREGON" nodeset="inst:REGON"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
<xf:bind nodeset="adr:Kraj"
relevant="true()" required="true()" />

```

```

<xf:bind
nodeset="adr:Wojewodztwo"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIMiejscowosc"
nodeset="adr:Miejscowosc"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIPoczta"
nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NIUlica"
nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind
constraint="string-length(.) > 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')"
id="NIKodPocztowy"
nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIBudynek"
nodeset="adr:Budynek"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NILokal"
nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NITelefon" nodeset="adr:Telefon"/>
<xf:bind id="NIEmail" nodeset="adr:Email"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="NadawcaOsoba"
nodeset="oso:Osoba[1]" relevant="xxforms:bind('Wybor') = 'osoba'">
<xf:bind id="NImie"
nodeset="oso:Imie"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNazwisko"
nodeset="oso:Nazwisko"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind nodeset="oso:IdOsoby">
<xf:bind id="NONIP" nodeset="oso:NIP"/>
<xf:bind
constraint="0 >= string-length(.) or (matches(.,'\d{11}') and (
number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0 )"
id="NPESEL"
nodeset="oso:PESEL" required="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="adr:Kraj"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind
nodeset="adr:Wojewodztwo"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOMiejscowosc"
nodeset="adr:Miejscowosc"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOPoczta"
nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NOUlica"
nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind
constraint="string-length(.) > 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')"

```

```

id="NOKodPocztowy"
nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOBudynek"
nodeset="adr:Budynek"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOLokal"
nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">
<xf:bind id="NOTelefon" nodeset="adr:Telefon"/>
<xf:bind id="NOEmail" nodeset="adr:Email"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="zabezpieczenie1"
nodeset="inst:Instytucja[position() > 1]" relevant="false()"/>
<xf:bind id="zabezpieczenie2"
nodeset="oso:Osoba[position() > 1]" relevant="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="DaneWniosku"
nodeset="wnio:TrescDokumentu" relevant="true()">
<xf:bind id="Rodzaj" nodeset="wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@rodzaj"/>
<xf:bind id="RodzajInny"
nodeset="wnio:RodzajWnioskuRozszerzony/@jakilny"/>
<xf:bind id="Tytul" nodeset="wnio:Tytul" relevant="true()"/>
<xf:bind id="MiejscowoscDokumentu"
nodeset="wnio:MiejscowoscDokumentu" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Tresc"
nodeset="wnio:Informacje/wnio:Informacja[1]"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="Zalacznik"
nodeset="str:Zalaczniki/str:Zalacznik" relevant="true()">
<xf:bind id="DaneZalacznika"
nodeset="str:DaneZalacznika"
relevant="true()" type="xs:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Oswiadczenia" nodeset="wnio:Oswiadczenia"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('init-data')">
<xf:bind nodeset="metas:Podmiot">
<xf:bind id="PI" nodeset="insts:Instytucja">
<xf:bind id="PINazwa" nodeset="insts:NazwaInstytucji"/>
<xf:bind nodeset="insts:IdInstytucji">
<xf:bind id="PIREGON" nodeset="insts:REGON"/>
<xf:bind id="PINIP" nodeset="insts:NIP"/>
<xf:bind id="PIKRS" nodeset="insts:KRS"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adrs:Adres">
<xf:bind id="PIMiejscowosc" nodeset="adrs:Miejscowosc"/>
<xf:bind id="PIUlica" nodeset="adrs:Ulica"/>
<xf:bind id="PIKodPocztowy" nodeset="adrs:KodPocztowy"/>
<xf:bind id="PIPoczta" nodeset="adrs:Poczta"/>
<xf:bind id="PIBudynek" nodeset="adrs:Budynek"/>
<xf:bind id="PILokal" nodeset="adrs:Lokal"/>
<xf:bind id="PIGmina" nodeset="adrs:Gmina"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PIEmail" nodeset="osos:Kontakt[@typ = 'email']"/>
</xf:bind>

```



```

<xf:bind id="PO" nodeset="osos:Osoba">
  <xf:bind id="POLmie" nodeset="osos:Imie"/>
  <xf:bind id="PONazwisko" nodeset="osos:Nazwisko"/>
  <xf:bind nodeset="osos:IdOsoby">
  <xf:bind id="PONIP" nodeset="osos:NIP"/>
  <xf:bind id="POPESEL" nodeset="osos:PESEL"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind nodeset="adrs:Adres">
  <xf:bind id="POMiejscowosc" nodeset="adrs:Miejscowosc"/>
  <xf:bind id="POUlica" nodeset="adrs:Ulica"/>
  <xf:bind id="POKodPocztowy" nodeset="adrs:KodPocztowy"/>
  <xf:bind id="POPoczta" nodeset="adrs:Poczta"/>
  <xf:bind id="POBudynek" nodeset="adrs:Budynek"/>
  <xf:bind id="POLokal" nodeset="adrs:Lokal"/>
  <xf:bind id="POGmina" nodeset="adrs:Gmina"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="POEmail" nodeset="osos:Kontakt[@typ = 'email']"/>
  </xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('data')">
  <xf:bind id="Tymczasowe" nodeset="temp" relevant="true()">
  <xf:bind id="KPAW" nodeset="kpa"
    relevant="true()" type="xs:boolean"/>
  <xf:bind id="Wybor" nodeset="wybor" relevant="true()">
  <xf:bind id="Edit" nodeset="edit">
  <xf:bind id="EditChoice"
    nodeset="@choice" type="xs:boolean"/>
  <xf:bind id="View" nodeset="view" relevant="../@choice = 'false'"/>
  <xf:bind id="EditFormChoice"
    nodeset="formChoice" relevant="../@choice = 'true'"/>
  <xf:bind id="EditFormTable"
    nodeset="formTable" relevant="../@choice = 'true'"/>
  <xf:bind id="EditFormInst"
    nodeset="formInst" relevant="../@choice = 'true' and ../wybor = 'instytucja'"/>
  <xf:bind id="EditFormOso"
    nodeset="formOso" relevant="../@choice = 'true' and ../wybor = 'osoba'"/>
  </xf:bind>
  </xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="main" xmlns="">
  <wnio:Dokument>
  <wnio:OpisDokumentu>
  <meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
  </meta:RodzajDokumentu>
  </wnio:OpisDokumentu>
  <wnio:DaneDokumentu>
  <meta:Data typDaty="stworzony">
  <meta:Czas/>
  </meta:Data>
  <str:Adresaci>
  <meta:Podmiot>
  <inst:Instytucja>
  <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Bojszowy</inst:NazwaInstytucji>
  <adr:Adres>
  <adr:KodPocztowy>43-220</adr:KodPocztowy>
  <adr:Poczta/>
  <adr:Miejscowosc>Bojszowy</adr:Miejscowosc>
  <adr:Ulica>ul. Gaikowa</adr:Ulica>

```

<adr:Budynek>35</adr:Budynek>  
<adr:Lokal/>  
</adr:Adres>  
</inst:Instytucja>  
</meta:Podmiot>  
</str:Adresaci>  
<str:Nadawcy>  
<meta:Podmiot>  
<inst:Instytucja>  
<inst:IdInstytucji>  
<inst:NIP/>  
<inst:REGON/>  
</inst:IdInstytucji>  
<inst:NazwaInstytucji/>  
<adr:Adres>  
<adr:KodPocztowy/>  
<adr:Poczta/>  
<adr:Miejscowosc/>  
<adr:Ulica/>  
<adr:Budynek/>  
<adr:Lokal/>  
</adr:Adres>  
<adr:Kontakt>  
<adr:Telefon/>  
<adr:Email/>  
</adr:Kontakt>  
</inst:Instytucja>  
<oso:Osoba>  
<oso:IdOsoby>  
<oso:PESEL/>  
<oso:NIP/>  
</oso:IdOsoby>  
<oso:Imie/>  
<oso:Nazwisko/>  
<adr:Adres>  
<adr:KodPocztowy/>  
<adr:Poczta/>  
<adr:Miejscowosc/>  
<adr:Ulica/>  
<adr:Budynek/>  
<adr:Lokal/>  
</adr:Adres>  
<adr:Kontakt>  
<adr:Telefon/>  
<adr:Email/>  
</adr:Kontakt>  
</oso:Osoba>  
</meta:Podmiot>  
</str:Nadawcy>  
</wnio:DaneDokumentu>  
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">  
<wnio:MiejscowoscDokumentu/>  
<wnio:Tytul/>  
<wnio:RodzajWnioskuRozszerzony  
jakilnny="inne pismo" rodzaj="wniosek"/>  
<wnio:Informacje>  
<wnio:Informacja/>  
</wnio:Informacje>  
<wnio:Oswiadczenia>  
<wnio:Oswiadczenie>Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie

za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).</wnio:Oswiadczenie>

```
</wnio:Oswiadczenia>
<wnio:DoWiadomosci/>
<str:Zalaczniki/>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="data" xmlns="" xforms:validation="skip">
<main>
```

```
<templates>
<zalacznik>
<str:Zalacznik format="text/xml"
kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<str:DaneZalacznika/>
<str:OpisZalacznika/>
</str:Zalacznik>
</zalacznik>
<oswiadczenie>
```

<wnio:Oswiadczenie>Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).</wnio:Oswiadczenie>

```
</oswiadczenie>
<instytucja>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP/>
<inst:REGON/>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji/>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
</instytucja>
<osoba>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL/>
<oso:NIP/>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie/>
<oso:Nazwisko/>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
```

```

        <adr:Lokal/>
        </adr:Adres>
        <adr:Kontakt>
        <adr:Telefon/>
        <adr:Email/>
        </adr:Kontakt>
        </oso:Osoba>
        </osoba>
    </templates>
    <temp>
        <wybor>osoba</wybor>
        <kpa>true</kpa>
        <edit choice="false">
        <view/>
        <formTable/>
        <formChoice/>
        <formInst/>
        <formOso/>
        </edit>
    </temp>
    <messages/>
</main>
</xf:instance>
<xf:instance id="init-data">
    <init-data/>
</xf:instance>
<xf:instance id="first-load">
    <isFirstLoad>Yes</isFirstLoad>
</xf:instance>
<xf:instance id="loggerinstance">
    <data xmlns="">start</data>
</xf:instance>
<xf:bind id="logger" nodeset="instance('loggerinstance')"/>
<xf:action ev:event="xforms-model-construct-done">
    <xf:setvalue bind="DataDokumentu" value="substring-before(string(current-
date()),'+')"/>
    <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'wstawilem-
brakujaca-date')"/>
</xf:action>
<xf:action if="0 ge string-length(xxforms:bind('MiejscowoscDokumentu'))">
    <xf:action if="count(xxforms:bind('PO')) gt 0">
        <xf:setvalue
            bind="MiejscowoscDokumentu" value="xxforms:bind('POMiejscowosc')"/>
    </xf:action>
    <xf:action if="count(xxforms:bind('PI')) gt 0">
        <xf:setvalue
            bind="MiejscowoscDokumentu" value="xxforms:bind('PIMiejscowosc')"/>
    </xf:action>
    <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'wstawilem-
brakujaca-miejscowosc')"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
    ev:event="xforms-model-construct-done" if="lower-case(instance('first-load')) = 'no'">
    <xf:action if="count(xxforms:bind('NadawcaInstytucja')) gt 0">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-
construct-done-not-first-NI')"/>
        <xf:setvalue bind="Wybor" value="instytucja"/>
    </xf:action>

```

```

        <xf:action if="count(xxforms:bind('NadawcaOsoba')) gt 0">
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-done-not-first-NO')"/>
            <xf:setvalue bind="Wybor" value="osoba"/>
        </xf:action>
    </xf:action>
    <xf:action
        ev:event="xforms-model-construct-done" if="lower-case(instance('first-load')) = 'yes'">
        <xf:action ev:event="DOMActivate" if="count(xxforms:bind('PO')) gt 0">
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-done-first-PO')"/>
            <xf:setvalue bind="NImie" value="xxforms:bind('POImie')"/>
            <xf:setvalue bind="NNazwisko" value="xxforms:bind('PONazwisko')"/>
            <xf:setvalue bind="NOLokal" value="xxforms:bind('POLokal')"/>
            <xf:setvalue bind="NOBudynek" value="xxforms:bind('POBudynek')"/>
            <xf:setvalue bind="NOUlica" value="xxforms:bind('POUlica')"/>
            <xf:setvalue bind="NOMiejscowosc" value="xxforms:bind('POMiejscowosc')"/>
            <xf:setvalue bind="NOKodPocztowy" value="xxforms:bind('POKodPocztowy')"/>
            <xf:setvalue bind="NOPoczta" value="xxforms:bind('POPoczta')"/>
            <xf:setvalue bind="NPESEL" value="xxforms:bind('POPESEL')"/>
            <xf:setvalue bind="NONIP" value="replace(xxforms:bind('PONIP'),'-',',')"/>
            <xf:delete at="1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"/>
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-done-first-PO-kas-inst')"/>
        </xf:action>
        <xf:action ev:event="DOMActivate" if="count(xxforms:bind('PI')) gt 0">
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-done-first-PI')"/>
            <xf:setvalue bind="Wybor" value="instytucja"/>
            <xf:setvalue bind="NNazwa" value="xxforms:bind('PINazwa')"/>
            <xf:setvalue bind="NILokal" value="xxforms:bind('PILOkal')"/>
            <xf:setvalue bind="NIBudynek" value="xxforms:bind('PIBudynek')"/>
            <xf:setvalue bind="NIUlica" value="xxforms:bind('PIUlica')"/>
            <xf:setvalue bind="NIMiejscowosc" value="xxforms:bind('PIMiejscowosc')"/>
            <xf:setvalue bind="NIKodPocztowy" value="xxforms:bind('PIKodPocztowy')"/>
            <xf:setvalue bind="NIPoczta" value="xxforms:bind('PIPoczta')"/>
            <xf:setvalue bind="NREGON" value="xxforms:bind('PIREGON')"/>
            <xf:setvalue bind="NINIP" value="replace(xxforms:bind('PINIP'),'-',',')"/>
            <xf:delete at="1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"/>
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'model-construct-done-first-PI-kas-os')"/>
        </xf:action>
        <xf:revalidate/>
    </xf:action>
    <xf:action ev:event="xforms-model-construct-done">
        <xf:action
            if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[matches(.,'^Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*')]) = 1">
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'kpa-mcd-1')"/>
            <xf:setvalue bind="KPAW" value="true"/>
        </xf:action>
        <xf:action
            if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[matches(.,'^Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*')]) = 0">
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'kpa-mcd-0')"/>

```

```

        <xf:setvalue bind="KPAW" value=""false""/>
    </xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="cbxkpa">
    <xf:action ev:event="DOMActivate" if="string(xxforms:bind('KPAW')) = 'true'">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ',
'cbxkpavcda1')"/>
        <xf:action ev:event="DOMActivate"
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[matches(.,'^K
orespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.*')]) = 0">
            <xf:insert at="1"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia"
ev:event="DOMActivate"
nodeset="wnio:Oswiadczenie"
origin="instance('data')/templates/oswiadczenie/wnio:Oswiadczenie"
position="after"/>
        </xf:action>
    </xf:action>
    <xf:action ev:event="DOMActivate" if="string(xxforms:bind('KPAW')) = 'false'">
        <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ',
'cbxkpavcda2')"/>
        <xf:delete at="1" ev:event="DOMActivate"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[matches(.,'^K
orespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.*')]">
        </xf:action>
    </xf:action>
    <xf:action ev:event="xforms-value-changed" ev:observer="WyborSelect">
        <xf:action ev:event="DOMActivate" if="xxforms:bind('Wybor') = 'osoba'">
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'osoclick')"/>
            <xf:delete at="1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"/>
            <xf:insert at="1"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot"
nodeset="oso:Osoba"
origin="instance('data')/templates/osoba/oso:Osoba" position="after"/>
            <xf:delete at="2"

if="count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba) gt 1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"/>
        </xf:action>
        <xf:action ev:event="DOMActivate" if="xxforms:bind('Wybor') = 'instytucja'">
            <xf:setvalue bind="logger" value="concat(xxforms:bind('logger'), ' ', 'instclick')"/>
            <xf:delete at="1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"/>
            <xf:insert at="1"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot"
nodeset="inst:Instytucja"
origin="instance('data')/templates/instytucja/inst:Instytucja" position="after"/>
            <xf:delete at="2"

if="count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja) gt 1"
nodeset="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"/>
        </xf:action>
    </xf:action>
</xf:model>
<style type="text/css">
        .xforms-repeat-selected-item-1 .xforms-select1
    {

```

```
        background-color: #FFFFFF;
    }

.xforms-alert-inactive
{
    width: 0px; display: none;
}

p {
    margin-top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}

.nazwisko input,.imie input
{
    width: 200px;
}

.pelny input
{
    width: 90%;
}

.tytul input
{
    width: 200px;
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
}

.krotkie input
{
    width: 50px;
}

.textarea
{
    height: 300px;
    width: 90%;
}

.textarea2
{
    height: 50px;
    width: 90%;
}

.nazwa input
{
    width: 300px;
}

*:required {
    background-color: yellow;
}

*:invalid {
    background-color: #FF8F89;
}
```

```

.xforms-required-empty input,.xforms-invalid
{
    background-color: #FF8F89;
}

input, textarea, select, .xforms-required-filled input
{
    background-color: #FFFFFF;
}

.body,
{
    text-align: justify;
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana;
    line-height: 25px;
}

.xforms-input input:focus,textarea:focus,.xforms-
textarea:focus,textarea.sffocus,.xforms-textarea.sffocus,.xforms-input input.sffocus
{
    background-color: #D6FFD8;
    border: solid 1px #627263
}

.body p
{
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana;
    line-height: 25px;
}

.fs
{
    font-weight: bold;
    border: solid 1px #CCCCCC;
    background-color: #F0F0F0;
    width: 110px
}

.bs
{
    font-weight: bold;
    border-bottom: solid 1px #CCCCCC;
    border-right: solid 1px #CCCCCC;
    border-top: solid 1px #CCCCCC;
}

.f {
    font-weight: bold;
    border-left: solid 1px #CCCCCC;
    border-right: solid 1px #CCCCCC;
    border-bottom: solid 1px #CCCCCC;
    background-color: #F0F0F0;
    width: 110px
}

.b
{
    font-weight: bold;
}

```



```
border-right: solid 1px #CCCCCC;
border-bottom: solid 1px #CCCCCC;
}

.attachmentEnvelope
{
padding:5px ;
width: 330px;
border: 1px solid gray;
margin: 5px;
}

.attachmentHeader
{
font-weight: bold;
width: 100%;
margin:0px;
padding-top:10px;
padding-bottom:0px;
}

.attachmentHelp
{
padding-left: 20px;
padding-top: 5px;
line-height: 25px;
}

/* ukrycie problemu wycietych zalacznikow */
.xforms-upload-info
{
background-color: #CCCCCC;
padding: 5px 2px 1px 1px;
margin-bottom: 2px;
}

.sender {
text-align: left;
float: left;
}

.sendertable
{
text-align: left;
float: left;
}

.statement
{
width: 100%;
font-weight: bold;
margin-top:0px;
padding-top:10px;
padding-bottom:0px;
margin-bottom: 0px;
}

.statementcell
{
padding-top: 20px;
```

```
}  
  
.site  
{  
    text-align: right;  
    font-size: 11px;  
    font-family: Verdana;  
    line-height: 25px;  
    float: right;  
}  
  
.clr  
{  
    clear: both;  
}  
  
.maincell  
{  
    padding-top: 30px;  
}  
  
.senderheader  
{  
    font-weight: bold;  
}  
  
.lh  
{  
    line-height: 25px;  
}  
  
#titleContainer, #typeContainer, #otherTypeContainer  
{  
    margin-top: 10px;  
}  
  
#titleInput input  
{  
    width: 420px;  
}  
  
#typeInput  
{  
    width: 420px;  
}  
  
#typeInput-label, #titleInput-label, #otherTypeInput-label  
{  
    display: block;  
}  
  
#headerContainer  
{  
    position: relative;  
    left: 200px;  
}  
  
.EditFormTable  
{  
    text-align: left;
```

```

        font-size: 10pt;
        border: #999999 1px solid;
    }

    .imienazwisko {
        font-weight: bold;
        text-align: left;
    }

    .inst {
        text-align: left;
    }

    .receiver {
        text-align: left;
        max-width: 300px;
        font-weight: bold;
    }

    .prereceiver {
        text-align: left !important;
        width: auto;
        max-width: 300px;
    }

    .receiver1 {
        text-align: right;
    }

    #receiverTable {
        float: right;
    }

    .maintable {
        width: 100%;
    }
</style>
</head>
<body class="body">
    <table class="maintable">
        <tr>
            <td>
                <p align="left" class="sender">
                    <table class="sendertable">
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td>
                                    <p>
                                        <span class="senderheader">Wnioskodawca:</span>
                                        <div class="clr"/>
                                        <xf:input
                                            bind="EditChoice"/>Chcę poprawić (uzupełnić) dane ręcznie
                                        <div class="clr"/>

                                        <xf:group
                                            bind="View" class="lh">
                                        <xf:group
                                            bind="NadawcaInstytucja" border="0">

                                        <xf:group ref="inst:IdInstytucji">

```

```
<xf:output ref="inst:REGON">
<xf:label>REGON: </xf:label>
</xf:output>
<br/>
```

```
<xf:output ref="inst:NIP">
<xf:label>NIP: </xf:label>
</xf:output>
<br/>
</xf:group>
```

```
<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<br/>
```

```
<xf:group
border="0" ref="inst:Jednostka">
```

```
<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<br/>
```

```
<xf:group
border="0" ref="inst:Jednostka">
```

```
<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<br/>
</xf:group>
</xf:group>
```

```
<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">
```

```
<xf:output ref="adr:KodPocztowy"/>
```

```
<xf:group ref="adr:Poczta[!='"']">
```

```
<xf:output ref="."/>
<br/>
</xf:group>
```

```
<xf:output ref="adr:Miejscowosc"/>
<br/>
```

```
<xf:output ref="adr:Ulica"/>
```

```
<xf:output ref="adr:Budynek"/>
```

```
<xf:output value="if(adr:Lokal != '') then concat(' / ',adr:Lokal) else ''"/>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group
bind="NadawcaOsoba" border="0">
```

```
<xf:group ref="oso:IdOsoby">
```

```
<xf:output ref="oso:PESEL">
<xf:label>PESEL: </xf:label>
</xf:output>
<br/>
```

```
<xf:output ref="oso:NIP">
```

```
<xf:label>NIP: </xf:label>
</xf:output>
<br/>
</xf:group>

<xf:output ref="oso:Imie"/>

<xf:output value="" />

<xf:output ref="oso:Nazwisko"/>
<br/>

<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">

<xf:output ref="adr:KodPocztowy"/>

<xf:group ref="adr:Poczta[!="" ]">

<xf:output ref="." />
<br/>
</xf:group>

<xf:output ref="adr:Miejscowosc"/>
<br/>

<xf:output ref="adr:Ulica"/>

<xf:output ref="adr:Budynek"/>

<xf:output value="if(adr:Lokal != '') then concat(' / ',adr:Lokal) else ''"/>
</xf:group>
</xf:group>
<br/>
</xf:group>
<xf:group bind="EditFormChoice">
<xf:select1
appearance="full"
bind="Wybor" id="WyborSelect">
<xf:hint>Proszę wybierz typ wnioskodawcy</xf:hint>
<xf:alert>Proszę wybierz typ wnioskodawcy</xf:alert>
<xf:item>
<xf:label>Osoba fizyczna</xf:label>
<xf:value>osoba</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>Instytucja</xf:label>
<xf:value>instytucja</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
<div class="clr"/>
<xf:group bind="EditFormTable">
<table class="EditFormTable">
<tbody>

<xf:group bind="EditFormOso">

<xf:group
bind="NadawcaOsoba" border="0">
<tr>
```

```
<td class="fs">
  PESEL
</td>
```

```
<td class="bs">
```

```
<xf:input
bind="NPESEL" class="nazwisko">
<xf:hint/>
<xf:alert>Wpisany numer PESEL jest niepoprawny</xf:alert>
<xf:help>
```

przez przepis prawa. Należy wpisać, w zależności od rodzaju pisma, gdy jest to wymagane

```
<br/>
  Maks. 11 znaków.
</xf:help>
```

```
</xf:input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="f">
  NIP
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko" ref="oso:IdOsoby/oso:NIP">
<xf:hint/>
<xf:alert>Wpisany numer NIP jest niepoprawny</xf:alert>
<xf:help>
```

przez przepis prawa.<br/> Należy wpisać, w zależności od rodzaju pisma, gdy jest to wymagane

```
  Maks. 10 znaków.
```

```
</xf:help>
```

```
</xf:input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="f">
  Imię
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko" ref="oso:Imie">
<xf:hint/>
<xf:alert>Podanie imienia jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="f">Nazwisko</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko" ref="oso:Nazwisko">
<xf:hint/>
<xf:alert>Podanie nazwiska jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
```

```
<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">
<tr>
```

```
<td class="f">
Miejscowość
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Miejscowosc" xxforms:maxlength="56">
<xf:hint>Nazwa miejscowości - maks. 56 znaków</xf:hint>
<xf:alert>Podanie miejscowości jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
Ulica
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Ulica" xxforms:maxlength="65">
<xf:hint/>
<xf:alert>Ulica - maks. 65 znaków</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
Nr budynku
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:Budynek" xxforms:maxlength="9">
<xf:hint/>
<xf:alert>Numer budynku - maks. 9 znaków</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Nr lokalu
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:Lokal" xxforms:maxlength="10">
<xf:hint>Numer lokalu - maks. 10 znaków</xf:hint>
</xf:input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<td class="f">
    Kod pocztowy
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:KodPocztowy" xxforms:maxlength="6">
<xf:hint/>
<xf:alert>Podanie kodu pocztowego jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="f">
    Poczta
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Poczta" xxforms:maxlength="56">
<xf:hint>Wpisz pocztę, jeśli w Twojej miejscowości nie ma urzędu
pocztowego</xf:hint>
```

```
</xf:input>
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xf:group>
</xf:group>
```

```
</xf:group>
```

```
<xf:group bind="EditFormInst">
```

```
<xf:group
bind="NadawcaInstitucja" border="0">
<tr>
```

```
<td class="fs">
    REGON
</td>
```



```

<td class="bs">

<xf:input
class="nazwisko" ref="inst:IdInstytucji/inst:REGON">
<xf:hint/>
<xf:alert>Nie podano numeru REGON lub podano błędny</xf:alert>
<xf:help>
    Należy wpisać, w zależności od rodzaju pisma, gdy jest to wymagane
przez przepis prawa.<br/>
    Maks. 14 znaków.
</xf:help>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="f">NIP</td>

<td class="b">

<xf:input
class="nazwisko" ref="inst:IdInstytucji/inst:NIP">
<xf:hint/>
<xf:alert>Podany numer NIP jest niepoprawny</xf:alert>
<xf:help>
    Należy wpisać, w zależności od rodzaju pisma, gdy jest to wymagane
przez przepis prawa.<br/>
    Maks. 10 znaków.
</xf:help>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="f">Nazwa Instytucji</td>

<td class="b">

<xf:input
class="nazwisko" ref="inst:NazwaInstytucji">
<xf:hint/>
<xf:alert>Podanie nazwy instytucji jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">
<tr>

<td class="f">
    Miejscowość
</td>

<td class="b">

<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Miejscowosc" xxforms:maxlength="56">
<xf:hint>Nazwa miejscowości - maks. 56 znaków</xf:hint>

```

```
<xf:alert>Podanie miejscowości jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Ulica
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Ulica" xxforms:maxlength="65">
<xf:hint/>
<xf:alert>Ulica - maks. 65 znaków</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Nr budynku
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:Budynek" xxforms:maxlength="9">
<xf:hint/>
<xf:alert>Numer budynku - maks. 9 znaków</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Nr lokalu
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
class="krotkie"
ref="adr:Lokal" xxforms:maxlength="10">
<xf:hint>Numer lokalu - maks. 10 znaków</xf:hint>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="f">
    Kod pocztowy
</td>
```

```
<td class="b">
```

```
<xf:input
```

```

class="nazwisko"
ref="adr:KodPocztowy" xxforms:maxlength="6">
<xf:hint/>
<xf:alert>Podanie kodu pocztowego jest wymagane</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="f">
    Poczta
</td>

<td class="b">

<xf:input
class="nazwisko"
ref="adr:Poczta" xxforms:maxlength="56">
<xf:hint>Wpisz pocztę, jeśli w Twojej miejscowości nie ma urzędu
pocztowego</xf:hint>
</xf:input>
</td>
</tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:group>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p class="site">
<xf:output
bind="MiejscowoscDokumentu"/>,
<xf:output value="if (xxforms:bind('DataDokumentu') castable as xs:date) then format-
date(xs:date(xxforms:bind('DataDokumentu')), '[Y]-[M]-[D]', 'en', (), ()) else
xxforms:bind('DataDokumentu')"/>
</p>
<div class="clr"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class="receiver1">
<table id="receiverTable">
<tr>
<td class="prereceiver">
<p class="receiver">
<xf:group bind="Adresaci">
<xf:group
border="0" ref="inst:Instytucja">
<span class="inst">

<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<div class="clr"/>

```

```
<xf:group
border="0" ref="inst:Jednostka">

<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<div class="clr"/>

<xf:group
border="0" ref="inst:Jednostka">

<xf:output ref="inst:NazwaInstytucji"/>

<div class="clr"/>
</xf:group>
</xf:group>
</span>
<xf:group
border="0" ref="adr:Adres">

<xf:output ref="adr:KodPocztowy"/>

<xf:group ref="adr:Poczta[!='"']">

<xf:output ref="."/>
<div class="clr"/>
</xf:group>

<xf:output ref="adr:Miejscowosc"/>
<div class="clr"/>

<xf:output ref="adr:Ulica"/>

<xf:output ref="adr:Budynek"/>

<xf:output value="if(adr:Lokal != '') then concat(' / ',adr:Lokal) else ''"/>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group
border="0" ref="oso:Osoba">
<span class="imienazwisko">

<xf:output ref="oso:Imie"/>

<xf:output value="" "/>

<xf:output ref="oso:Nazwisko"/>
<div class="clr"/>
</span>
</xf:group
border="0" ref="adr:Adres">

<xf:output ref="adr:KodPocztowy"/>

<xf:group ref="adr:Poczta[!='"']">

<xf:output ref="."/>
<div class="clr"/>
</xf:group>

<xf:output ref="adr:Miejscowosc"/>
```

```

<div class="clr"/>

<xf:output ref="adr:Ulica"/>

<xf:output ref="adr:Budynek"/>

<xf:output value="if(adr:Lokal != '') then concat(' / ',adr:Lokal) else ''"/>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:group>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<div class="clr"/>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div id="headerContainer">
<div id="typeContainer">
<xf:select1 bind="Rodzaj" id="typeInput">
<xf:choices>
<xf:label>Proszę wybrać rodzaj pisma: </xf:label>
<xf:item>
<xf:label>wniosek</xf:label>
<xf:value>wniosek</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>podanie</xf:label>
<xf:value>podanie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>skarga</xf:label>
<xf:value>skarga</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>zażalenie</xf:label>
<xf:value>zażalenie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>odwołanie</xf:label>
<xf:value>odwołanie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>informacja</xf:label>
<xf:value>informacja</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>zawiadomienie</xf:label>
<xf:value>zawiadomienie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>opinia</xf:label>
<xf:value>opinia</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>inne pismo</xf:label>
<xf:value>inne pismo</xf:value>

```

```

</xf:item>
</xf:choices>
<xf:choices>
<xf:label>Rodzaje dostępne tylko dla urzędów: </xf:label>
<xf:item>
<xf:label>decyzja</xf:label>
<xf:value>decyzja</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>postanowienie</xf:label>
<xf:value>postanowienie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>wezwanie</xf:label>
<xf:value>wezwanie</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>zaświadczenie</xf:label>
<xf:value>zaświadczenie</xf:value>
</xf:item>
</xf:choices>
<xf:help>

```

Należy wybrać z listy rodzaj najbliższej odpowiadający wysłanemu dokumentowi elektronicznemu lub pozostawić "inne pismo". Można także zaproponować własne określenie rodzaju. Wybranie rodzaju umożliwi niektórym podmiotom automatyzację rozdziału pism w elektronicznej kancelarii. Wybór nie będzie miał wpływu na skuteczność doręczenia.

</xf:help>

```

<xf:hint>Proszę wybrać rodzaj pisma</xf:hint>
<xf:label>Rodzaj pisma: </xf:label>
</xf:select1>
</div>
<xf:group id="otherTypeGroup"

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:RodzajWnioskuRozszerzony[@rodzaj='inne pismo']">

```

<div id="otherTypeContainer">
<xf:input bind="RodzajInny" id="otherTypeInput">
<xf:label>Doprecyzuj rodzaj pisma: </xf:label>
<xf:hint>Proszę podać rodzaj pisma</xf:hint>
</xf:input>
</div>
</xf:group>
<div id="titleContainer">
<xf:input bind="Tytuł" id="titleInput">
<xf:label>Tytuł pisma: </xf:label>
<xf:hint>Proszę wpisać tytuł pisma odnoszący się do treści (maks. 2000
znaków)</xf:hint>
<xf:alert>Brakuje tytułu pisma lub przekroczone jego maksymalną długość
(2000 znaków)</xf:alert>
<xf:help>

```

Wpisanie tytułu odnoszącego się w sposób zwięzły do treści wysłanego pisma może ułatwić, i co za tym idzie usprawnić, załatwienie sprawy. W szczególności pozwoli wyróżnić pismo spośród innych pism wnoszonych drogą elektroniczną, wskazując kluczowy problem, którego dotyczy pismo. Na przykład, jeśli jest to skarga (zobacz wybór w polu "rodzaj"), to można w tytule wpisać w jakiej sprawie.

</xf:help>

```

</xf:input>
</div>
</div>
</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td class="maincell">
    <xf:textarea bind="Tresc"
      class="textarea" id="txttresc">
      <xf:alert>Treść pisma jest wymagana</xf:alert>
      <xf:hint>Tutaj wpisz treść pisma</xf:hint>
    </xf:textarea>
  </td>
</tr>
<xf:group bind="Oswiadczenia">
  <tr>
    <td class="statementcell">
      <p class="statement">Oświadczenie:</p>
      <ol>
        <li>
          <xf:input bind="KPAW"
            class="noborder" id="cbxkpa"/>
          Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji
          elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
          administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
        </li>
        <xf:repeat border="0"
          id="repeat_id_oswiadczenia"
          nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oswiadczenia/wnio:Oswiadczenie[not(matches
            (.,'^Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji
            elektronicznej.*'))]">
          <li>
            <xf:output ref="."/>
          </li>
        </xf:repeat>
      </ol>
    </td>
  </tr>
</xf:group>
<tr>
  <td>
    <p class="attachmentHeader">Załączniki</p>
    <xf:repeat id="repeat_id_zalaczniki"
      nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">
      <div class="attachmentEnvelope">
        <xf:upload ref="str:DaneZalacznika">
          <xf:filename ref="./@nazwaPliku"/>
        </xf:upload>
        <xf:group
          class="attachmentDescriptionEnvelope"
          ref="str:OpisZalacznika[./@kodowanie='base64']">
          <xf:input
            class="attachmentDescription" ref="."/>
          <xf:label>Opis załącznika: </xf:label>
          <xf:hint>Podaj tutaj opcjonalny opis załącznika (nie dotyczy "dużych
          załączników").</xf:hint>
        </xf:input>
        </xf:group>
        <xf:group
          class="attachmentDescriptionEnvelope"
          ref="str:OpisZalacznika[./@kodowanie='URI']">
          <xf:output
            class="attachmentDescription" ref="."/>
          <xf:label>Skrót: </xf:label>

```

```

                <xf:hint>System automatycznie wylicza wartość skrótu "dużego załącznika" i
umieszcza ją w polu "opis załącznika".</xf:hint>
                </xf:output>
                </xf:group>
            </div>
        </xf:repeat>
        <xf:trigger appearance="minimal" class="section">
            <xf:label>
                
            </xf:label>
            <xf:insert
                at="index('repeat_id_zalaczniki')"
                context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"
                ev:event="DOMActivate"
                nodeset="str:Zalacznik"
                origin="instance('data')/templates/zalacznik/str:Zalacznik" position="after"/>
        </xf:trigger>
        <xf:group
            ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki[count(str:Zalacznik) > 0]">
            <xf:trigger appearance="minimal" class="section">
                <xf:label>
                    
                </xf:label>
                <xf:delete
                    at="index('repeat_id_zalaczniki')"
                    context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"
                    ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"/>
            </xf:trigger>
            <div
                class="attachmentHelp">
                Wciśnij przycisk , aby
dodać kolejny załącznik.<br/>
                Wciśnij przycisk , aby usunąć wybrany
(podświetlony) załącznik.<br/>
            </div>
        </xf:group>
        <xf:group
            ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki[count(str:Zalacznik) = 0]">
            <div
                class="attachmentHelp">
                Wciśnij przycisk , aby dodać załącznik.<br/>
            </div>
        </xf:group>
    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
</xforms>
</Formularz>
</Aplikacja>

```