



Ustawić w odl. około 50 m od miejsca zawężenia jezdni

Odcinek robót z zawężeniem jezdni o długości max 50 m

UWAGA !!!
 Od zmierzchu do świtu oraz w okresach ograniczonej widoczności należy zastosować oświetlenie ostrzegawcze koloru żółtego na barierach U-20b i U-3.

Ustawić w odl. około 50 m od miejsca zawężenia jezdni

WILBUD Usługi Inżynieryjno - Budowlane wilbud@wilbud.pl 43-100 Tychy ul. Junaków7, tel. (032) 217-05-10		
TEMAT	Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz budową chodnika i kanalizacji deszczowej	
ADRES BUDOWY	Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna	FAZA PBIW
INWESTOR	Urząd Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy	BRANŻA Drogi i Kanalizacja
TRESC RYSUNKU	Org. ruchu na czas robót schemat powtarzalny nr 2	SKALA 1:500
AUTOR PROJEKTU	inż. Józef Wilczek upr. 1800/94 i 385/79	DATA 11.2008
OPRACOWAŁ	inż. Marcin Wilczek	NR RYS. 3.2
SPRAWDZAJĄCY		